

# Losse treden trap

Verzinkt staal

De Losse treden trap is een zeker en veilig product welke gemakkelijk zelf op te bouwen is.

## Een snelle trapoplossing voor o.a.:

- Toegang voor bouwkuilen
- Containeringangen
- Mobiele trap binnen bouwplaatsen
- En nog veel meer

## Montage:

- 2 Houten blokken worden geplaatst tegen het kantelen en weg slippen.
- De treden moeten vanaf onderaan afzonderlijk van elkaar op het hout worden vast gespijkerd. Elke 6<sup>e</sup> treden moet voorzien zijn van een traptreden met leuningstaanderhouder.
- Plaats de relingstaander in de daarvoor bestemde leuningstaanderhouder en spijker vervolgens de relingplanken vast.



De bouwtrap voldoet aan de regels voor de veiligheid van trappen volgens de norm.

Verdiepingshoogte	250 cm	325 cm	400 cm
<i>Onderdelenlijst</i>			
Lengte houten blok	390 cm	490 cm	600 cm
Houten blok A	8 x 12 cm	10 x 14 cm	10 x 16 cm
Houten blok B	5 x 14 cm	5 x 18 cm	5 x 22 cm
Aantal treden zonder reling	9	12	15
Aantal treden met reling	3	3	4
Aantal relingen	6	6	8

Artikelnummer	Onderdeel	Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
502810	Traptreden standaard	80 cm	23 cm	21 cm	9 kg
502811	Traptreden met leuningstaander	80 cm	23 cm	21 cm	9,8 kg
501866	Leuningstaander	-	-	100 cm	4 kg